



15...100 кВт



100...1000 м²




Уголь




Штыб



Пеллеты



Дрова



Брикеты

Мощность:

Q Eko LUX

15 - 100 кВт



Только до 1 сентября! Специальная СУПЕР цена на котлы серии Q Eko со скидкой 15%! В честь 13 летия компании Хайцтехник в России качественные котлы, выполненные по Европейским стандартам, оснащенные комплектующими Европейского производства по ценам мая 2021 года!

Назначение и принцип действия:

Котлы Heiztechnik с автоматической подачей топлива предназначены для отопления различных помещений, в качестве основного топлива используется дробленый уголь, штыб (угольная пыль) или пеллеты (топливные гранулы). Процесс горения происходит в автоматическом режиме. Топливо подается из топливного бункера с помощью шнековой системы подачи. В зависимости от установленной горелки, котел позволяет сжигать различное топливо или его комбинации (например, уголь в смеси с опилками). Для управления процессами горения, розжига, а также для обеспечения безопасности котел оснащается новейшим контроллером Heiztechnik Logic (варианты на выбор). Температура и мощность работы котла регулируются автоматически в зависимости от уличной температуры (погодозависимый режим) или от температуры внутри обогреваемых помещений. Котел может работать в летнем режиме, только для нагрева бытовой горячей воды в бойлере косвенного нагрева.


Преимущества:

Все котлы модели Q Eko LUX уже в базовой комплектации имеют возможность для монтажа автоматической системы золоудаления. Это позволяет автоматизировать золоудаление либо сразу, при покупке котла, либо позже, для уменьшения первоначальных затрат на покупку. Котлы имеют большой объем зольной камеры и объемный зольный лоток.

Ретортные горелки Heiztechnik OBR и TRIO имеют поворотный механизм зубчатого венца, который движется в процессе работы котла и предотвращает спекание топлива на горелке, делает горение более эффективным и интенсивным. Применение этих горелок позволяет сжигать топливо низкого качества, с большим содержанием пыли, зольности и спекающихся примесей. Горелка ORB предназначена в первую очередь для сжигания угля, а горелка ТРИО является универсальной и предназначена для сжигания как пеллет, так и угля. Расположение бункера универсально - бункер может быть смонтирован слева или справа от котла, сторона расположения выбирается при монтаже котла. При установке комплекта чугунных колосников (опция) возможно сжигание различного твердого топлива в ручном режиме. Модель котла с горелкой ТРИО дополнительно оснащена термомеханической системой защиты от возгорания бункера "Страж". Гарантия производителя: 10 лет на целостность сварных швов, 6 лет на герметичность теплообменника, 2 года на котел. Срок службы котла - до 20 лет.

Q Eko LUX OBR | Q Eko LUX TRIO Базовая комплектация и цены:

Котел в комплекте с автоматической горелкой (3 вида на выбор: поворотная, поворотная Eko или универсальная ТРИО), контроллером Heiztechnik Logic-600, топливным бункером (в зависимости от мощности от 200 до 800 л), вентилятором, зольным лотком, комплектом чугунных колосников (опция, кроме 100 кВт) и инструментом для чистки. Котел поставляется в комплектации с предустановленной подготовкой под последующий монтаж автоматического золоудаления. Корпус котла теплоизолирован и закрыт металлическими панелями с полимерной окраской. В комплектации ТРИО поставляется с ситемой дополнительной термомеханической защиты от возгорания бункера "Страж" (при сжигании пеллет).



Контроллер котла HT Logic 600
(входит в базовую комплектацию)

Вариант горелки: Модель котла:	Поворотная горелка OBR:		Поворотная горелка OBR Eko**:		Универсальная горелка TRIO:	
	Специальная цена!	Обычная цена	Специальная цена!	Обычная цена	Специальная цена!	Обычная цена
Q Eko Lux 15 кВт Бункер 200 л	208 900 Р	250 700 Р	217 000 Р	258 800 Р	231 500 Р	269 700 Р
Q Eko Lux 25 кВт Бункер 200 л	236 800 Р	280 200 Р	244 900 Р	288 300 Р	259 400 Р	299 200 Р
Q Eko Lux 35 кВт Бункер 400 л	269 400 Р	318 800 Р	277 500 Р	326 900 Р	292 000 Р	337 800 Р
Q Eko Lux 45 кВт Бункер 400 л	293 100 Р	342 700 Р	301 200 Р	350 800 Р	315 700 Р	361 700 Р
Q Eko Lux 55 кВт Бункер 600 л	330 800 Р	386 900 Р	338 900 Р	395 000 Р	353 400 Р	405 900 Р
Q Eko Lux 65 кВт Бункер 600 л	348 400 Р	407 400 Р	356 500 Р	415 500 Р	371 000 Р	426 400 Р
Q Eko Lux 75 кВт Бункер 600 л	365 900 Р	427 900 Р	374 000 Р	436 000 Р	388 500 Р	446 900 Р
Q Eko Lux 100 кВт Бункер 800 л	463 800 Р	542 400 Р	471 900 Р	550 500 Р	486 400 Р	561 400 Р

**Горелка OBR Eko оснащена дополнительными форсунками для вторичного наддува воздуха, что повышает качество и экологичность процесса горения

Опции для большего комфорта - автономная работа котла до 3 месяцев:

Для максимального времени автономной работы по Вашему заказу любую модель можно оснастить увеличенным топливным бункером до 20 м³ (в рамном исполнении) или до 60 м³ (в виде силоса). При этом, основной топливный бункер может быть размещен на улице рядом с котельной. Под заказ возможно размещение бункера сзади котла.

Также, котел может быть укомплектован системой автоматического золоудаления в левую, правую или заднюю стороны. Бункер золоудаления может располагаться с противоположной стороны от бункера топлива, или с той же стороны. Для удаленного управления котлом используются модули Internet и GSM доступа. Доступны приложения для Android и Apple. Также котел может быть укомплектован системой автоматической чистки теплообменника.

Котлы Heiztechnik имеют богатый выбор опций, что позволяет подобрать решение для любой ситуации. При необходимости, котел позволяет также сжигать различное твердое топливо в ручном режиме. Для этого необходимо установить в котел комплект чугунных колосников (опция), и выбрать в контроллере режим работы на колосниках.



Исполнение под монтаж в модульную котельную. Q Eko Lux 25 кВт / бункер 4000 л / автоматическое золоудаление / бункер золы 800 л уличный.

* Отапливаемая площадь приведена справочно. Требуемая мощность котла должна быть определена теплотехническим расчетом исходя из параметров отапливаемого объекта.



Гарантия на целостность сварных швов 10 лет.



Гарантия на герметичность теплообменника 6 лет.



Гарантия качества на котел, горелку котла и электронику - 2 года.

Технические характеристики, цены, комплектация, и внешний вид товара могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.

Цены действительны с 08/08/2023 | Тел. 8-800-333-5-200 | сайт www.ht.plus

www.ht.plus



Автоматическое управление котлом и системой отопления

Для автоматизированного управления процессами горения, подачей топлива и воздуха, розжигом и поддержанием тления, набором и поддержанием заданной температуры в котле, применяются контроллеры Хайцтехник. Контроллер управляет работой горелки, подачей топлива, наддувом воздуха, обеспечивает безопасную работу котла. В комплект котла включен многофункциональный контроллер Heiztechnik Logic 600, на выбор предлагаются другие модели контроллеров, обладающие расширенным набором функций, цветным сенсорным экраном. Полностью контролируемая работа котла обеспечивает максимальный уровень безопасности, значительную экономию топлива, высокий уровень комфорта. Контроллер позволяет также управлять оборудованием в системе отопления домом - насосами, смесительными клапанами, с учетом текущей уличной и комнатной температуры, что позволяет получить максимально комфортное отопление. В случае, требующем внимания Клиента, контроллер подаст звуковой сигнал (опция), отправит СМС (опция - GSM модуль) и передаст информацию на Ваше устройство Android или Apple (опция - Internet модуль).

Опции** исполнения автоматики котла (Польша):

Опция	Доплата, руб.
Контроллер Heiztechnik Logic-600:	Включено в цену
Замена в комплектации контроллера Heiztechnik Logic-600 на Heiztechnik Logic-700 (цветной экран + упр. клапаном):	12 200 ₺
Замена в комплектации контроллера Heiztechnik Logic-600 на Heiztechnik Logic-700 Touch (сенсорный экран 5 дюймов):	39 900 ₺

** Доступно к продаже при наличии складских остатков.



Варианты управляющих контроллеров Heiztechnik Logic | внешний вид | различия по основным функциям:

Основные функции:	Heiztechnik Logic 600	Heiztechnik Logic 700	Heiztechnik Logic 700 Touch
Работа с автоматической горелкой	+	+	+
Управление насосом ЦО	+	+	+
Управление насосом ГВС	+	+	+
Управление насосом подмеса обратки	+	+	+
Программируемый недельный график (с ком.термостатом)	-	+	+
Управление смешивающим клапаном	-	+	+
Управление насосом смес. клапана	-	+	+
Подключение комнатного термостата	+	+	+
Возможность интернет и GSM управления	+	+	+
Погодозависимое управление	-	+	+
Расширение до 5 смесительных контуров	-	+	+
Универсальный выход	-	+	+
Сенсорный экран 5 дюймов	-	-	+

Показаны различия по основным функциям. Также в контроллерах доступны другие функции.

Удаленное управление котлом через Интернет или с помощью СМС



Модуль Интернет-управления котлом

Цена, руб.

27 600 ₺

24 400 ₺



Модуль GSM

Цена, руб.

25 000 ₺

21 250 ₺

Модуль интернет управления позволяет легко и удобно управлять работой котла, а также узлами системы отопления через интернет. Также такой способ контроля обеспечивает максимальную уверенность в том, что в Вашем доме тепло, независимо от погоды за окном, и от того, где Вы сейчас находитесь.

Вы можете проконтролировать работу котла, изменить предпочитаемую температуру теплоносителя, настроить работу смешивающего клапана, бойлера ГВС, проверить наличие предупреждений. В зависимости от Ваших предпочтений управление может производиться через интернет браузеры, приложения для Android, iPad или iPhone. Приложения работают на бесплатной основе.


Интернет-модуль может быть подключен к сети Интернет как проводным, так и беспроводным (Wi-Fi) способом. Для установки модуля вдали от источника сигнала Wi-Fi можно использовать внешнюю антенну.

Устройство оснащено встроенной памятью, поэтому информация о работе котла не будет потеряна независимо от стабильности интернет-соединения.

Модуль GSM позволяет контролировать и управлять работой Вашего котла даже там, где нет сети Internet. Даже в случае со слабым сигналом, модуль позволяет установить внешнюю антенну для уверенного приема.

Модуль совместим со всеми операторами связи, работает со стандартными СИМ-картами всех операторов связи. Устройство имеет 29 стандартных уведомлений об ошибках и уведомлениях, поддерживает до 4-х пользователей, а также позволяет удаленно менять основные параметры котла.

Безопасный доступ к модулю обеспечивается благодаря индивидуальному PIN - коду (паролю), который устанавливает пользователь. GSM модуль позволяет всегда быть уверенным в том, что Ваш котел в норме, потому что в случае каких либо событий Вы получите SMS.



Модули для управления котлом через Интернет или с помощью СМС, цена, руб.:

Модуль Интернет-управления:		Модуль GSM-управления:	
24 400 ₺	27 600,00 ₺	21 250 ₺	25 000,00 ₺

** Доступно к продаже при наличии складских остатков или поставляется под заказ.

***Сроки проведения акции могут быть изменены без предварительного уведомления

Технические характеристики, цены, комплектация, и внешний вид товара могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.

Цены действительны с 08/08/2023 | Тел. 8-800-333-5-200 | сайт www.ht.plus

www.ht.plus

Время автономной работы котла зависит от объема топливного бункера и системы золоудаления

Самое главное достоинство автоматических твердоугольных котлов - это возможность длительное время работать без участия человека. Тем самым достигается высокий уровень комфорта от использования данных котлов. Для этого в каждом котле предусмотрен топливный бункер, содержащий в себе запас топлива для продолжительной безостановочной работы. В стандартной комплектации объем бункера подобран таким образом, чтобы обеспечить среднее время работы котла на одной загрузке топлива от 4 до 7 дней. Например, для дома площадью 220 м², при использовании котла Q Eko 25 кВт, за сезон отопления (~250 дней) израсходуется от 7 до 9 тонн угля (в зависимости от теплопотерь здания). Стандартный бункер в котле 25 кВт - 200 литров, и разово вмещает в себя около 150 кг угля. То есть, за отопительный сезон потребуется произвести загрузку бункера в среднем один раз в 5 дней. Но, для того чтобы повысить время автономной работы, можно установить бункер увеличенного объема, тем самым многократно повысив запас топлива (доступны бункера емкостью до 6000 литров и более).

Для большего комфорта, доступны модели с полностью автоматическим золоудалением. Причем, все котлы изначально поставляются с возможностью последующего монтажа системы золоудаления, что позволяет смонтировать золоудаление позже. Выбор опций по увеличению топливного бункера и автоматическому золоудалению значительно повышает автономность котла и комфорт от его использования.

Варианты изменения объема топливного бункера при заказе котла, доплата к цене котла, оснащенного стандартным бункером*:

	В стандартном исполнении	400 литров	600 литров	800 литров	1000 литров	2000 литров	3000 литров	4000 литров
Q Eko LUX 15 / 25 кВт	200 л.	16 400 ₽ 17 300 ₽	23 800 ₽ 26 000 ₽	36 700 ₽ 40 000 ₽	72 000 ₽ 84 600 ₽	123 200 ₽ 140 600 ₽	155 600 ₽ 176 700 ₽	213 900 ₽ 247 800 ₽
Q Eko LUX 35 / 45 кВт	400 л.	-	12 100 ₽ 13 200 ₽	24 400 ₽ 26 600 ₽	59 700 ₽ 71 200 ₽	109 800 ₽ 126 200 ₽	142 200 ₽ 162 400 ₽	200 500 ₽ 233 500 ₽
Q Eko LUX 55 - 75 кВт	600 л.	-	-	16 000 ₽ 17 100 ₽	51 300 ₽ 61 700 ₽	102 400 ₽ 117 500 ₽	134 800 ₽ 153 700 ₽	193 100 ₽ 224 800 ₽
Q Eko LUX 100 кВт	800 л.	-	-	-	38 300 ₽ 47 600 ₽	93 200 ₽ 106 700 ₽	125 600 ₽ 142 900 ₽	183 900 ₽ 214 000 ₽

* Размер доплаты включает в себя стоимость стандартного удлинения системы подачи топлива для установки увеличенного бункера.

Опции системы углеподачи при заказе котла, доплата:

	Цена, руб.
Удлинение системы подачи топлива, за 1 метр (длина произвольная, цена кратно 0,5 метра):	29 600,00 ₽
Система "Уголь-Блок" для блокировки угля в бункере от просыпания (при обслуживании):	16 300,00 ₽
Дополнительное оснащение горелки OBR форсунками вторичного наддува воздуха:	8 100,00 ₽

Опции по стандартному автоматическому золоудалению котла / заднее расположение бункера, доплата, руб.:

	АКЦИЯ! При покупке котла в комплекте с золоудалением влево/вправо, скидка на золоудаление - 15%!	Дооснащение котла автоматическим золоудалением вбок при заказе котла	Комплект для дооснащения котла золоудалением вбок (отдельно)	Котел в комплектации с золоудалением в заднюю или переднюю стороны (под заказ)	Котел в комплектации с расположением топливного бункера сзади котла
Q Eko LUX 15 кВт		80 500 ₽	94 700 ₽	116 000 ₽	23 200 ₽
Q Eko LUX 25 кВт		84 750 ₽	99 700 ₽	123 400 ₽	26 000 ₽
Q Eko LUX 35 кВт		88 830 ₽	104 500 ₽	129 800 ₽	29 500 ₽
Q Eko LUX 45 кВт		93 250 ₽	109 700 ₽	137 200 ₽	31 800 ₽
Q Eko LUX 55 кВт		96 730 ₽	113 800 ₽	143 900 ₽	35 800 ₽
Q Eko LUX 65 кВт		100 810 ₽	118 600 ₽	151 000 ₽	37 800 ₽
Q Eko LUX 75 кВт		104 890 ₽	123 400 ₽	158 200 ₽	39 700 ₽
Q Eko LUX 100 кВт		109 310 ₽	128 600 ₽	168 700 ₽	50 400 ₽

Стандартные топливные бункеры (цена за бункер отдельно, при заказе нестандартных комплектаций):

Топливные бункеры с 1-м конусом:	Специальная цена!	Обычная цена, руб.	Топливные бункеры с 1-м конусом:	Специальная цена!	Обычная цена, руб.
Топливный бункер 200 л:	19 800 ₽	23 200 ₽	Топливный бункер 3 000 л:	135 700 ₽	165 400 ₽
Топливный бункер 400 л:	28 800 ₽	33 800 ₽	Топливный бункер 4 000 л:	194 000 ₽	236 500 ₽
Топливный бункер 600 л:	36 200 ₽	42 500 ₽	Топливный бункер 6 000 л:	234 500 ₽	289 500 ₽
Топливный бункер 800 л:	45 400 ₽	53 300 ₽	Топливный бункер 9 000 л:	389 700 ₽	481 000 ₽
Топливный бункер 1 000 л:	78 700 ₽	95 900 ₽	Топливный бункер 12 000 л:	421 200 ₽	520 000 ₽
Топливный бункер 2 000 л:	112 200 ₽	136 800 ₽	Топливный бункер по запросу клиента:	Индивидуальный расчет	

* Бункеры объемом от 1000 л поставляются в рамном исполнении, в комплекте с опорными ногами

** При заказе нестандартных комплектаций отдельно учитывается разница в цене бункера, а также удлинение подачи

Зольные бункеры:

	Специальная цена!	Обычная цена, руб.
Зольный бункер 800 л уличный (внешний короб и внутренняя съемная емкость):	106 100 ₽	124 800 ₽
Дополнительная съемная емкость для зольного бункера 800 л:	42 500 ₽	49 900 ₽
Зольный бункер 150 л стационарный комнатный:	19 800 ₽	24 900 ₽
Зольный бункер 150 л съемный на колесах комнатный:	25 300 ₽	28 400 ₽

* Бункер золоудаления может располагаться с противоположной стороны от бункера топлива, или с той же стороны.


Опции системы золоудаления при заказе котла, доплата:

	Цена, руб.
Удлинение шнека золоудаления, за 1 метр (длина произвольная, цена кратно 0,5 метра):	19 200 ₽
Удлинение шнека подачи, за 1 метр (длина произвольная, цена кратно 0,5 метра):	29 600 ₽



Система "Уголь-Блок"

Топливные бункеры:



Технические характеристики, цены, комплектация, и внешний вид товара могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.

Цены действительны с 08/08/2023 | Тел. 8-800-333-5-200 | сайт www.ht.plus

www.ht.plus

Сжигание твердого топлива на чугунных колосниках в ручном режиме.

При необходимости котел позволяет также сжигать различное твердое топливо (уголь, дрова или брикеты) в ручном режиме. Для этого необходимо установить в котел комплект чугунных колосников (опция), и выбрать в контроллере режим работы на колосниках. Также, в ручном режиме можно сжигать топливо в случае отключения электропитания.

Комплекты чугунных колосников для котлов Q Eko LUX, цена, руб.:

15 кВт	25 кВт	35 кВт	45 кВт	55 кВт	65 кВт	75 кВт
7 850 Р	12 900 Р	17 860 Р	21 060 Р	21 060 Р	21 060 Р	21 060 Р

АКЦИЯ! При покупке комплекта колосников при заказе котла - скидка 10% на комплект!

Рекомендуемые комплектации LUX котлов модели Q Eko:

Комплектация 1:	Котел в комплекте с поворотной горелкой, увеличенным бункером слева/справа, контроллером HT 600, с подготовкой под систему автоматического золоудаления влево/вправо.
Комплектация 2:	Котел в комплекте с поворотной горелкой, стандартным бункером слева/справа, контроллером HT 600, с установленной системой автоматического золоудаления влево/вправо, без зольного бункера. Варианты зольного бункера - на выбор.
Комплектация 3:	Котел в комплекте с поворотной горелкой, увеличенным бункером слева/справа, контроллером HT 600, с установленной системой автоматического золоудаления влево/вправо, без зольного бункера. Варианты зольного бункера - на выбор.

Комплектация 4: Котел в комплекте с поворотной горелкой, увеличенным бункером слева/справа, контроллером HT 600, с установленной системой автоматического золоудаления влево/вправо, с зольным бункером 150 л на колесиках.

Комплектация 5: Котел в комплекте с поворотной горелкой, большим бункером слева/справа, контроллером HT 600, с установленной системой автоматического золоудаления влево/вправо, без зольного бункера. Варианты зольного бункера - на выбор.

Модель: Варианты комплектации LUX. Цена, руб. (указан объем топливного / зольного бункеров)

Модель:	Комплектация 1:	Комплектация 2:	Комплектация 3:	Комплектация 4:	Комплектация 5:
Q Eko LUX 15 кВт	225 300 Р 400 л	289 400 Р 200 / 0 л	305 800 Р 400 / 0 л	331 100 Р 400 / 150 л	313 200 Р 600 / 0 л
Q Eko LUX 25 кВт	253 200 Р 400 л	321 550 Р 200 / 0 л	337 950 Р 400 / 0 л	363 250 Р 400 / 150 л	345 350 Р 600 / 0 л
Q Eko LUX 35 кВт	281 500 Р 600 л	358 230 Р 400 / 0 л	370 330 Р 600 / 0 л	395 630 Р 600 / 150 л	417 930 Р 1000 / 0 л
Q Eko LUX 45 кВт	305 200 Р 600 л	386 350 Р 400 / 0 л	398 450 Р 600 / 0 л	423 750 Р 600 / 150 л	446 050 Р 1000 / 0 л
Q Eko LUX 55 кВт	346 800 Р 800 л	427 530 Р 600 / 0 л	443 530 Р 800 / 0 л	468 830 Р 800 / 150 л	529 930 Р 2000 / 0 л
Q Eko LUX 65 кВт	364 400 Р 800 л	449 210 Р 600 / 0 л	465 210 Р 800 / 0 л	490 510 Р 800 / 150 л	551 610 Р 2000 / 0 л
Q Eko LUX 75 кВт	417 200 Р 1000 л	470 790 Р 600 / 0 л	522 090 Р 1000 / 0 л	547 390 Р 1000 / 150 л	596 390 Р 3300 / 0 л
Q Eko LUX 100 кВт	502 100 Р 1000 л	573 110 Р 800 / 0 л	611 410 Р 1000 / 0 л	636 710 Р 1000 / 150 л	698 710 Р 3300 / 0 л

Комплектация 6: Котел в комплекте с поворотной горелкой, увеличенным бункером, размещенным сзади котла, контроллером HT 600, с подготовкой под систему автоматического золоудаления влево/вправо.

Комплектация 7: Котел в комплекте с поворотной горелкой, большим бункером слева/справа, контроллером HT 600, с установленной системой автоматического золоудаления, удлинением труб золоудаления на 1,5 метра, зольный бункер 800 л.

Комплектация 8: Котел в комплектации для золоудаления в заднюю сторону: котел в комплекте с поворотной горелкой, удлиненной системой подачи топлива, увеличенным бункером слева/справа, с системой автоматического золоудаления в заднюю сторону, удлинением труб золоудаления 1,5 метра, зольный бункер 800 л.

Комплектация 9: Котел в комплекте с поворотной горелкой, без топливного и зольного бункеров, с установленной системой автоматического золоудаления. Данный вариант позволяет выбрать требуемый объем топливного бункера, зольного бункера, варианты по удлинению труб подачи угля и золы (без бункера отдельно не поставляется).

Комплектация 10: Котел в комплектации для монтажа в блок-модуль: котел с задней подачей топлива, удлиненной системой подачи топлива, в комплекте с бункером 4000 л, с системой автоматического золоудаления, удлинением труб золоудаления 1,5 метра, без зольного бункера. Варианты зольного бункера - на выбор.

Модель: Варианты комплектации LUX. Цена, руб. (указан объем топливного / зольного бункеров)


Модель:	Комплектация 6:	Комплектация 7:	Комплектация 8:	Комплектация 9:	Комплектация 10:
Q Eko LUX 15 кВт	248 500 Р 400 л	448 100 Р 600/800 л	476 200 Р 400 / 800 л	277 800 Р 0 / 0 л	567 300 Р 4000 / 0 л
Q Eko LUX 25 кВт	279 200 Р 400 л	480 250 Р 600/800 л	511 500 Р 400 / 800 л	309 950 Р 0 / 0 л	601 550 Р 4000 / 0 л
Q Eko LUX 35 кВт	311 000 Р 600 л	552 830 Р 1000/800 л	546 200 Р 600 / 800 л	341 330 Р 0 / 0 л	631 630 Р 4000 / 0 л
Q Eko LUX 45 кВт	337 000 Р 600 л	580 950 Р 1000/800 л	577 300 Р 600 / 800 л	369 450 Р 0 / 0 л	661 550 Р 4000 / 0 л
Q Eko LUX 55 кВт	382 600 Р 800 л	664 830 Р 2000/800 л	625 600 Р 800 / 800 л	406 230 Р 0 / 0 л	705 530 Р 4000 / 0 л
Q Eko LUX 65 кВт	402 200 Р 800 л	686 510 Р 2000/800 л	650 300 Р 800 / 800 л	427 910 Р 0 / 0 л	721 110 Р 4000 / 0 л
Q Eko LUX 75 кВт	456 900 Р 1000 л	731 290 Р 3300/800 л	710 300 Р 1000 / 800 л	449 490 Р 0 / 0 л	743 990 Р 4000 / 0 л
Q Eko LUX 100 кВт	552 500 Р 1000 л	833 610 Р 3300/800 л	805 700 Р 1000 / 800 л	546 410 Р 0 / 0 л	844 510 Р 4000 / 0 л

Примеры разных комплектаций:

Q Eko Lux 25 кВт / бункер 200 л / подготовка под золоудаление / увеличенная зольная камера



Q Eko Lux 25 кВт / бункер 400 л / подготовка под золоудаление / увеличенная зольная камера



Q Eko Lux 25 кВт / бункер 800 л / автоматическое золоудаление / бункер золы 150 л



Q Eko Lux 25 кВт / бункер 1000 л / автоматическое золоудаление / бункер золы 150 л

Технические характеристики, цены, комплектация, и внешний вид товара могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.

Цены действительны с 08/08/2023 | Тел. 8-800-333-5-200 | сайт www.ht.plus

www.ht.plus

В котлах Хайцтехник используются только экологически чистые материалы, не содержащие канцерогенных веществ.

В том числе, все применяемые теплоизоляционные материалы не содержат асбест.

Оборудование для расширенного управления системой отопления для максимального комфорта:

Для достижения максимального комфорта в помещении применяются отдельные контуры отопления, температура в которых регулируется автоматически благодаря смесительным клапанам с сервоприводами, которыми управляет контроллер. При этом в комнатах устанавливаются комнатные термостаты. В этом случае температура в помещениях, отапливаемых разными контурами, будет поддерживаться независимо друг от друга на строго заданном уровне. Для удобства монтажа мы предлагаем использовать беспроводные комнатные термостаты Heiztechnik - особенно актуальные для домов, где уже завершены отделочные работы и прокладка новых проводов затруднена. В контроллер котла HT Logic 700 и HT Logic 700 Сенсорный встроено управление одним контуром системы отопления. Однако, с помощью дополнительных модулей можно увеличить число независимо управляемых контуров отопления до 5 и более! И вся система будет управляться в связке с котлом, а также через GSM и Internet модули. А для достижения экономии, можно задать недельный график температуры (с помощью комнатного термостата Komfort 160 или 161). При этом, благодаря уличному датчику температуры (входит в комплект) также реализуется погодозависимое регулирование работы котла и контуров отопления.



Комнатный термостат Komfort 120
Цена, руб.
5 970 Р



Комнатный беспроводной термостат Komfort 121
Цена, руб.
11 900 Р



Комнатный термостат Komfort 160
Цена, руб.
21 200 Р




Комнатный беспроводной термостат Komfort 161
Цена, руб.
27 000 Р



Модуль расширения (2 контура отопления)
Цена, руб.
29 200 Р



Модуль GSM для удаленного контроля
Цена, руб.
21 250 Р




Дополнительное оборудование для большего комфорта

Модульная котельная




Цена, руб.
По запросу


Модель котла:	Отапливаемая площадь, м ² *	Вес комплекта нетто, кг
Q Eko Lux 15 кВт	70..150	396 кг
Q Eko Lux 25 кВт	120..250	432 кг
Q Eko Lux 35 кВт	180..350	555 кг
Q Eko Lux 45 кВт	240..450	581 кг
Q Eko Lux 55 кВт	320..550	709 кг
Q Eko Lux 65 кВт	370..650	758 кг
Q Eko Lux 75 кВт	420..750	777 кг
Q Eko Lux 100 кВт	550..1000	1056 кг



Контроллер котла HT Logic 700 Touch
большой сенсорный экран (опция)



Система "Уголь-Блок"



Зольный бункер 150 л



Зольный бункер 150 л (на колесах)

10 лет

Гарантия на целостность сварных швов 10 лет.

6 лет

Гарантия на герметичность теплообменника 6 лет.

Технические характеристики, цены, комплектация, и внешний вид товара могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.

Цены действительны с 08/08/2023 | Тел. 8-800-333-5-200 | сайт www.ht.plus

www.ht.plus



В котлах Хайцтехник используются только экологически чистые материалы, не содержащие канцерогенных веществ.
В том числе, все применяемые теплоизоляционные материалы не содержат асбест.

Нестандартное изготовление оборудования под заказ:

Пожалуйста, выберите из предлагаемых опций нужную комплектацию:

Мощность котла:	<input type="checkbox"/> 15 кВт	<input type="checkbox"/> 25 кВт	<input type="checkbox"/> 35 кВт	<input type="checkbox"/> 45 кВт	<input type="checkbox"/> 55 кВт	<input type="checkbox"/> 65 кВт	<input type="checkbox"/> 75 кВт	<input type="checkbox"/> 100 кВт
Тип горелки:	<input type="checkbox"/> Поворотная	<input type="checkbox"/> Трио	<input type="checkbox"/> Поворотная с вторичным наддувом					
Расположение бункера:	<input type="checkbox"/> Слева или справа		<input type="checkbox"/> Сзади котла					
Объем бункера:	<input type="checkbox"/> Без бункера	<input type="checkbox"/> Только конус	<input type="checkbox"/> 200 л	<input type="checkbox"/> 400 л	<input type="checkbox"/> 600 л	<input type="checkbox"/> 800 л	<input type="checkbox"/> 1'000 л	
	<input type="checkbox"/> 2'000 л	<input type="checkbox"/> 3'300 л	<input type="checkbox"/> 4'000 л	<input type="checkbox"/> 6'000 л	<input type="checkbox"/> 10'000 л	<input type="checkbox"/> 12'000 л	<input type="checkbox"/> 16'000 л	
	<input type="checkbox"/> Нестандартный: _____ объем, _____ х _____ х _____ размеры.							
Опции:	<input type="checkbox"/> Комплект колосников		<input type="checkbox"/> "Уоль-Блок"		<input type="checkbox"/> Вывод дымохода вверх			
Длина подачи топлива:	<input type="checkbox"/> Стандартная		<input type="checkbox"/> Удлинение на _____ см.					
Золоудаление:	<input type="checkbox"/> Подготовка под золоудаление			<input type="checkbox"/> Установленное золоудаление				
Сторона золоудаления:	<input type="checkbox"/> Золоудаление влево/вправо			<input type="checkbox"/> Золоудаление в заднюю/переднюю сторону				
Зольный ящик:	<input type="checkbox"/> Без зольного ящика	<input type="checkbox"/> Стандартный 150 л	<input type="checkbox"/> Мобильный 150 л	<input type="checkbox"/> Уличный 800 л				
	<input type="checkbox"/> Нестандартный: объем: _____ м3, размеры Ш _____ м, х Г _____ м, х В _____ м.							
Удлинение золоуд.:	<input type="checkbox"/> Стандартная длина		<input type="checkbox"/> Удлинение на _____ м.					
Контроллер котла:	<input type="checkbox"/> Logic-600	<input type="checkbox"/> Logic-700	<input type="checkbox"/> Logic-700 Touch	<input type="checkbox"/> GSM-модуль	<input type="checkbox"/> Интернет-модуль			

Эскиз, комментарии:

Заказная продукция изготавливается на основании согласованного Заказчиком чертежа

Если Вы хотите заказать оборудование в исполнении, отличающемся от предложенных вариантов, пожалуйста свяжитесь с нами.

Нестандартное исполнение оборудования под потребности и геометрию помещения Заказчика (изготавливается на основании чертежа).

Исполнение в виде комплектной модульной транспортабельной котельной полной заводской готовности.

Бункер в исполнении с подогреваемым конусом (для предотвращения смерзания угля в больших бункерах)

Вывод дымохода вверх

Срок изготовления продукции под заказ зависит от выбранной комплектации и уточняется в момент подтверждения заказа.

Запасные части:	Цена, руб.
Алюмосиликатный уплотнительный шнур двери d15, за 1 метр:	640 Р
Насадка ершика d50, 1 шт.:	580 Р
Набор инструмента для чистки котла (скребок+щетка), 1 комплект:	1 820 Р

Рекомендуемое рабочее давление - 2 атм. Давление опрессовки 4,5 атм.

Котлы поставляются в фирменной упаковке и прочной деревянной обрешетке.

Предприятие-изготовитель:
ООО «Котельный завод Хайцтехник»

Новосибирская область,
Наукоград Кольцово
Векторное шоссе, 51
Тел.: 8-800-333-5-200, 8 (383) 375-78-33
Эл. почта: info@ht.plus
Сайт: www.ht.plus



Гарантия на целостность
сварных швов 10 лет.



Гарантия на герметичность
теплообменника 6 лет.

Технические характеристики, цены, комплектация, и внешний вид товара могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.

Цены действительны с 08/08/2023 | Тел. 8-800-333-5-200 | сайт www.ht.plus

www.ht.plus